

HIDROGRUA HGP 15000

ESPECIFICACIONES

| | |
|---|------------------|
| Momento de elevación | 15,00 tnm |
| Cantidad de extensiones hidráulicas | 2 |
| Cantidad de extensiones manuales | 1 |
| Alcance horizontal hidráulico | 7,20 mts |
| Alcance horizontal manual | 8,50 mts |
| Altura máx con prolongaciones hidráulicas | 9,20 mts |
| Altura máx con prolongación manual | 10,50 mts |
| Presión de trabajo | 210 bar 3000 psi |
| Capacidad del depósito de aceite | 100 lts |
| Angulo de giro | 360° |
| Control en ambos lados | Si |

CHASIS

| | |
|-----------------|---|
| Sobrechasis | Perfil del U de 16 armado |
| Columna | Tubo de acero que gira en 2 bujes de bronce SAE 660 |
| Base | Chapa de acero soldada con apoyo articulado |
| Estabilizadores | 2 estabilizadores hidráulicos tipo cajón de extensión lateral |

EXTENSIONES

| | |
|-------------------|--|
| Plumas | 2 plegables (brazo y antebrazo) accionamiento hidráulico 2 telescópicas de accionamiento hidráulico |
| Giro | 2 cilindros opuestos a cremallera y corona. |
| Control de mandos | Válvulas direccionales de accionamiento manual |
| Cilindros | 2 cilindros (columna y brazo) |
| Conducción | Caños de acero sin costuras y mangueras con doble maya de acero y terminales prensados. |
| Accionamiento | Bomba hidráulica a engranajes (tipo autocompensada) |
| Seguridad | Válvulas antirretorno pilotadas y sobre presión |

PINTURA

| | |
|-------------|---|
| Tratamiento | Desengrasado, dos capas de anti-oxido cromato y dos capas de esmalte sintético brillante. |
| Color | A elección |

DIAGRAMA DE CARGA

