

## HIDROGRUA HGP 7500

### ESPECIFICACIONES

Momento de elevación	7,5 tnm
Cantidad de extensiones hidráulicas	2
Cantidad de extensiones manuales	1
Alcance horizontal hidráulico	7,20 mts
Alcance horizontal manual	8,50 mts
Altura máx con prolongaciones hidráulicas	9,20 mts
Altura máx con prolongación manual	10,50 mts
Presión de trabajo	210 bar 3000 psi
Capacidad del depósito de aceite	100 lts
Angulo de giro	360°
Control en ambos lados	Si

### CHASIS

Sobrechasis	Perfil del U de 16 armado
Columna	Tubo de acero que gira en 2 bujes de bronce SAE 660
Base	Chapa de acero soldada con apoyo articulado
Estabilizadores	2 estabilizadores hidráulicos tipo cajón de extensión lateral

### EXTENSIONES

Plumas	2 plegables (brazo y antebrazo) accionamiento hidráulico 2 telescópicas de accionamiento hidráulico
Giro	2 cilindros opuestos a cremallera y corona.
Control de mandos	Valvulas direccionales de accionamiento manual
Cilindros	2 cilindros (columna y brazo)
Conducción	Caños de acero sin costuras y mangueras con doble maya de acero y terminales prensados.
Accionamiento	Bomba hidráulica a engranajes (tipo autocompensada)
Seguridad	Valvulas antirretorno pilotadas y sobre presión

### PINTURA

Tratamiento	Desengrasado, dos capas de anti-oxido cromato y dos capas de esmalte sintético brillante.
Color	A elección

### DIAGRAMA DE CARGA

